

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowe M12 Push-Pull, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 Push-Pull, kodowanie: A, długość kabla: 0,6 m

Korzyści

- Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
- Oszczędność czasu instalacji dzięki szybkiej blokadzie Push-Pull

Dane handlowe

Numer artykułu	1392254
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1CBC
Klucz produktu	BF1CBC
GTIN	4063151818814
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,435 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,435 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FKM
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PK (Obudowa stykowa męska)
	PA (Obudowa stykowa żeńska)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V AC
	250 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	niepodłączony

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Moment dokręcania	Złącza M12 Push-Pull
-------------------	----------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki kątowny M12 Push-Pull
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3
Rodzaj rygla	Push-Pull


Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 Push-Pull
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3
Rodzaj rygla	Push-Pull

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,6 m
-------------------	-------

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	23 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	3x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	3,85 mm ±0,15 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Grubość ścianki izolacji	≥ 0,21 mm (Izolacja żył)
	ok. 0,5 mm (Zewnętrzny płaszcz)
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż
maksymalny opór przewodu	maks. 58 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe kabla	≤ 300 V
Napięcie probiercze	≥ 3000 V
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	19 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	38 mm
Cykle gięcia maksymalnie	10000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg UL 758/1581 FT2
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
	odporny na hydrolizę i mikroby
	Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Właściwości szczególne	do łańcuchów kablowych
	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
----------------	-----------------


SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wtyk M12 Push-Pull, kątowny

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1392254


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Rysunek schematyczny



Przyporządkowanie pinów gniazda M12 Push-Pull, 3-pinowe, kodowanie A, widok strony żeńskiej

Rysunek schematyczny




Przyporządkowanie pinów wtyku M12 Push-Pull, 3-pinowe, kodowanie A, widok strony męskiej

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego


1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Schemat



Rysunek wymiarowy



Gniazdo M12 Push-Pull, proste

SAC-3P-P12MR/ 0,6-PUR/P12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1392254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1392254>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl