

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany



1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1241093
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABREBC
Klucz produktu	ABREBD
GTIN	4063151459741
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,226 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,2 g
Kraj pochodzenia	DE

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany



1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,56 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany



1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany

1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany

1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>



Akcesoria

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych RC
Ø1 mm/Ø1,5 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,08 mm²...2,5 mm²

RC-Z2097 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1604251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604251>



Narzędzie nasadzające - odryglowujące do styków zaciskanych RC wtyk /
gniazdo o średnicy 1 mm

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany

1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>



RC-Z2494 - Narzędzie do osadzania i odryglowywania

1614123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614123>



Narzędzie montażowo-odblokowujące do styków zaciskanych RC męskich/żeńskich o średnicy 1 mm

RC-Z2504 - Praska zaciskowa

1613822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1613822>



Szczypce zaciskowe do toczonych styków zaciskanych RC o średnicy 1 mm / 1,5 mm / 2 mm do przekroju skrętki 0,14 mm² ... 2,5 mm²

RC-10KS0,08-0,56 - Styk zaciskany

1241093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1241093>



RC-Z2540 - Pozycjoner zacisku

1624504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624504>



Pozycjoner do praski zaciskowej RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych RC o średnicy 1,0 mm i 1,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl