

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adapter



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205351>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasywny rozdzielacz RJ45 z trzema złączami żeńskimi połączonymi równolegle i opcjonalnym uziemieniem funkcyjnym

Dane handlowe

Numer artykułu	1205351
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMIIZ9
Klucz produktu	CMIIZ9
GTIN	4063151272364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	120,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adapter



1205351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205351>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter
--------------	---------

Interfejsy

Liczba interfejsów	3
Rodzaj przyłącza	RJ45
Fizyka transmisji	CAT 2 (Twisted-Pair)
topologia	Gwiazda
Zasięg transmisji	2,4 m

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	50 mm
Wysokość	128 mm
Głębokość	52 mm
	49 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN))

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Wys. zastosowania	4000 m

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adapter

1205351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205351>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adapter

1205351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205351>




Akcesoria

NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC - Kabel sieciowy

1408933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408933>



Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG 26 elastyczny (7-drutowy), RAL 5021 (niebieski), styk męski RJ45/IP20, na styk męski RJ45/IP20, line, długość 1 m

UM-PRO MOUNT BK - Kołnierz mocujący

2200171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200171>



Element stopki do montażu na obudowach UM-PRO bezpośrednio na płycie montażowej

RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adapter

1205351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205351>



UM-PRO PE CONTACT L1 - Styk uziemienia funkcyjnego

2200161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200161>



Styk PE do obudowy do nabudowania UM-PRO do połączenia płytki drukowanej
1 z szyną nośną

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl