

# UCS CCD 2003 - Narożniki

1222461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222461>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Narożnik do obudowy UCS ze zintegrowanym przykręcanym łącznikiem, materiał: poliamid, kolor pomarańczowy zbliżony do RAL 2003



## Korzyści

- Elastyczne opcje montażu do zastosowania w szafie sterowniczej lub na obiekcie
- Możliwość adaptacji do potrzeb aplikacji dzięki identycznym mocowaniom w obudowie
- Różne kolory zapewniające wysoką rozpoznawalność w szafie sterowniczej i poza nią

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1222461                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACFCAZ                                          |
| Klucz produktu                      | ACFCAZ                                          |
| GTIN                                | 4063151312909                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 13,5 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,4 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 84879090                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

## Dane techniczne

## Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ produktu            | Narożnik                                               |
| Wykonanie               | w komplecie śruby płaskie i śruby do przymocowania PCB |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa uniwersalna                                    |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                                                    |
| Seria obudów            | UCS                                                    |

## Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 16,2 mm  |
| Wysokość  | 16,2 mm  |
| Głębokość | 27,05 mm |

## Konstrukcja PCB

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Grubość płytki drukowanej | 0,8 mm ... 3 mm |
|---------------------------|-----------------|

## Dane materiału

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kolor                   | pomarańczowy (2003) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                  |
| CTI wg IEC 60112        | 600                 |
| Materiał izolacyjny     | PA                  |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki         |
| Materiał obudowy        | Poliamid            |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Badanie odporności na drgania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                            |
| Amplituda              | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)             |
| Przyspieszenie         | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Czas pomiaru na oś     | 2,5 h                                   |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                             |

## Badanie rozżarzoną drutem

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Czas działania         | 30 s                                      |

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

# UCS CCD 2003 - Narożniki

1222461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222461>



|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura            | 125 °C                                    |
| Czas trwania kontroli  | 1 h                                       |
| Siła                   | 20 N                                      |

## Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku        | 50 cm                                     |
| Częstotliwość          | 50                                        |

## Udary

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj uderzenia                 | Półsinusoidal                             |
| Przyspieszenie                   | 15g                                       |
| Czas trwania uderzenia           | 11 ms                                     |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                         |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)                  |

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Stopień ochrony (kod IP)

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa        | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Wynik stopień ochrony, kod IP | IP40                              |

## Warunki otoczenia

|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP40                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

## Dane PCB

|                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 1                                                                                                                                              |
| Sposób mocowania PCB             | Przepust                                                                                                                                       |
| Grubość PCB                      | 0,8 mm ... 3 mm                                                                                                                                |
| Informacja dot. mocowań PCB      | Ten produkt jest przygotowany do jednej płytki drukowanej. Dodatkowe płytki można przymocować za pomocą łączników samoprzylepnych (akcesoria). |

## Montaż

|                                       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu                        | Montaż na śruby                                                                                                                                     |
| Moment dokręcania / prędkość obrotowa | Skręcenie obu części obudowy: 1,2 Nm-1,4 Nm / 500 rpm-1000 rpm<br>Mocowanie płytki drukowanej na wkładce narożnej: 0,4 Nm-0,5 Nm / 500 rpm-1000 rpm |

# UCS CCD 2003 - Narożniki

1222461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1222461>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)