

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332638>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza USB do PCB, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, 5 Gb/s, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, wyprowadzenie kabla: proste, USB 3.0

Korzyści

- Zoptymalizowane do lutowania na fali
- Przesyłanie danych do 5 Gb/s
- Komfortowe opakowanie Tray

Dane handlowe

Numer artykułu	1332638
Jednostka opakowania	140 Szt.
Minimalne zamówienie	140 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNDAB
Klucz produktu	ABNDAB
GTIN	4063151630300
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,36 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	USB-A
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony urządzenia)
Rodzaj czujnika	USB 3.0
Liczba biegunów	9
Rodzaj opakowania	Tacka
wygląd wtyku	USB-A
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2)	30 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	1500 V
prąd obliczeniowy	1,8 A
Opór przejścia	30 mΩ
Zakres częstotliwości	20 Hz ... 500 Hz
Rezystancja izolacji	1000 MΩ
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	USB 3.2 Gen 1
Prędkość transmisji	5 GBit/s
Przesyłanie zasilania	54 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Wymiary

Szerokość	14,45 mm
Wysokość	7,4 mm
Długość	14,8 mm
Orientacja dla	180,00 °

Dane materiału

Kolor części obudowy	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Mosiądz

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332638>

materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PA 4T
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Napięcie pomiarowe żyła/żyła	500 V
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	500 V
Przyspieszenie	3,1 m/s ²
Bezhalogenowość	tak

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 5000
siła wtykania na styk sygnałowy	35,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	< 10 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	EIA 364-1000
Częstotliwość	20-500 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Przyspieszenie	3,1 m/s ²
Czas trwania kontroli	15 min.
Rezystancja styku R ₁	30 mΩ

Specyfikacja pomiarowa

Specyfikacja pomiarowa	60068-2-27
Przyspieszenie	30 g
Liczba uderzeń w każdym kierunku	18

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Lutowanie na fali
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Wskazówki dot. montażu

proces	Lutowanie na fali
Temperatura klasyfikacji T _c	260 °C

CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Złącza USB do PCB



1332638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332638>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 8.0	EC001121
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1332638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332638>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl