

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych




1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze PCB do montażu SMD do transceiverów SFP i SFP+



Korzyści

- Automatyczna aplikacja dzięki opakowaniu na taśmie
- Wysoka jakość dzięki wysokiej klasy materiałom
- Do 200 cykli podłączania dzięki złoceniu styków
- Najwyższe bezpieczeństwo dzięki klasyfikacji V0 UL 94
- Do lutowania rozpliwowego do maks. 265°C
- Zgodność z MSA
- Przetwarzanie bez ograniczeń czasowych dzięki MSL1

Dane handlowe

Numer artykułu	1334224
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACG
Klucz produktu	ABNJAA
GTIN	4063151633707
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,188 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,188 g
Numer taryfy celnej	85366930
Kraj pochodzenia	CN

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	11 mm
Wysokość	6,2 mm
Długość	8,85 mm

Dane materiału

Kolor części obudowy	czarny
Materiał	LCP
Klasa palności wg UL 94	UL94 V0
materiał powierzchni styku	Złoty

Montaż

Wskazówki dot. montażu

proces	SMD
Moisture Sensitive Level	1

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduły SFP
Liczba biegunów	20

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-55 °C ... 105 °C

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony =
EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

Akcesoria

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver

1334220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334220>



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver

1334221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334221>



Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver

1334222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334222>

Wkładka do transceiverów SFP lub SFP+



FOC-TRX-SFP-1G-SX-ET - Transceiver

1334209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334209>

Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury



FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver

1334210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334210>



Transceiver SFP wielomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver

1334212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334212>



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

FOC-TRX-SFP-1G-LX-IT - Transceiver

1334213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334213>



Transceiver SFP jednomodowy do transmisji z prędkością do 1 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver

1334214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334214>



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT - Transceiver

1334215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334215>



Transceiver SFP+ wielomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 500 m przy długości fal 850 nm w przemysłowym zakresie temperatury

FOC-TRX-SFP+-10G-LR-ET - Transceiver

1334218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334218>



Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w zwiększonym zakresie temperatury

FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Łączniki wtykowe płytek drukowanych



1334224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334224>

FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT - Transceiver

1334219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1334219>



Transceiver SFP+ jednomodowy do transmisji z prędkością do 10 Gb/s na odległość 10 km przy długości fal 1310 nm w przemysłowym zakresie temperatury

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl