


BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy



1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, modułowa góra obudowy, SPT-THR, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Korzyści

- Obudowy dostosowane do SPT-THR umożliwiają szybkie projektowanie urządzeń oraz optymalną ochronę elektroniki
- Indywidualna konfiguracja każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
- Możliwość zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych dzięki znormalizowanym wymiarom obudowy i wymiarom montażowym
- Łatwe tworzenie indywidualnych produktów: skorzystaj z intuicyjnego konfiguratora online

Dane handlowe

Numer artykułu	1340864
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHBAB
Klucz produktu	ACHBAB
GTIN	4063151648817
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	PL

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy



1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	BC 71,6
Maks. liczba pinów	9 (raster: 2,5 mm)
Wykonanie	modułowa góra obudowy, SPT-THR
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	BC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	71,6 mm
Wysokość	89,7 mm
Głębokość	54,85 mm
Szerokość	4 TE

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy



1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj udaru	Półsinusoidalny
Przyspieszenie	15g
Czas trwania udaru	11 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrząsk
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Pozycja montażu	równolegle do szyny DIN

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy

1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy



1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy



1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy



1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

Konieczne akcesoria

BC 71,6 UT HBUS KMGY - Podstawa obudowy

1227344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1227344>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

BC 71,6 UT HBUS BK - Podstawa obudowy

2896267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896267>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy z nóżką mocującą, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: czarny (9005), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

SPT-THR 2,5/ 3-V-5,0 P20 R32 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1135334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135334>




Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 4 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: SPT 2,5/..-V-THR, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 32 mm

SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P20 R44 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1135338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135338>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 4 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: SPT 2,5/..-V-THR, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 44 mm

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy




1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>

SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P26 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1135350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135350>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 4 mm², liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 6, rodzina produktów: SPT 2,5/..-V-THR, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

SPT-THR 2,5/ 3-V-5,0 P26 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1135347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1135347>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 4 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: SPT 2,5/..-V-THR, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Montaż przewlekany THR, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 2,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy

1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>



BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym

1335811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1335811>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Pokrywa (niezdejmowana), wbudowany pojemnościowy ekran dotykowy 2,4", rozdzielczość: 320 x 240 Pikseli, interfejs: 4-wire SPI, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 13,5 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 DKL R KMGY - Pokrywa obudowy

2896160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896160>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Pokrywa zatrzaskowa (nieściągana), szerokość: 71,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: jasnoszary (7035)

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy

1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>



BC 71,6 DKL S TRANS - Pokrywa obudowy

2896128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2896128>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, przezroczysta pokrywa odchylana, plombowana, z wkładką, szerokość: 71,6 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 8 mm, kolor: przezroczysty/jasnoszary (7035)

PST 1,0/2-5,75 P20 THR R32 - listwa styków męskich

1353228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1353228>



Listwa styków męskich, kolor: czarny, liczba potencjałów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: PST 1,0/...-V, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, rodzaj opakowania: Taśma o szerokości 32 mm

BC 71,6 OT 2P2K00C KMGY - Góra obudowy

1340864

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340864>



HS-LC-V-T-D2,1X3,7S-10,6 - Światłowód

1346167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346167>

Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny



BC F SPT 2,5/4 KMGY - Zaślepka

1340861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340861>



Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Zaślepka do niewykorzystanego miejsca na terminal SPT-THR 2,5, szerokość: 19,9 mm, wysokość: 10,06 mm, głębokość: 3,17 mm, kolor: jasnoszary (7035)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl