

SACC-FP-M-M12-9 THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1341713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341713>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12-Push-Pull, Montaż na ścianie przedniej, THR- und Wellenlötkontakte

Korzyści

- Uniwersalny system blokady M12 Push-Pull zapewniający najwyższą dyspozycyjność
- Łatwe i szybkie okablowanie urządzeń i systemów w trudnodostępnych miejscach
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1341713
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQAAB
GTIN	4063151650551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,618 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,446 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-M-M12-9 THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1341713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341713>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
Informacje ogólne	W razie potrzeby zamówić osobno nakrętkę kontruującą

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
--------------	---------------------

Dane materiału

Materiał	Brass, nickel-plated
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	EPDM
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Rodzaj rygla głowica	Push-Pull

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-010
----------------	-----------------

Montaż

SACC-FP-M-M12-9 THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1341713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341713>

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
Rodzaj przyłącza	THR- und Wellenlötkontakte

SACC-FP-M-M12-9 THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1341713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341713>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-FP-M-M12-9 THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1341713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341713>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-FP-M-M12-9 THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy



1341713

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1341713>

Akcesoria

SACC-M14-NUT - Nakrętka płaska

1412077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412077>

Nakrętka płaska, Montaż na śruby, M14 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238969



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl