

SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 5-bieg., Wtyki, M12, kodowanie: A , montaż od wewnątrz, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238819

Korzyści

- Prosty montaż PCB: jednoczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali
- Wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów, danych i mocy w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1409464
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAA
Klucz produktu	ABQEGL
GTIN	4046356893541
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,29 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz
----------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
-----------------	-----------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy


SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Rysunek wymiarowy



widok od przodu M12


SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Rysunek schematyczny



Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Rysunek wymiarowy



Otwór w obudowie na gwint mocujący Pg9, ścianka montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z powierzchnią zabezpieczającą przed przekięciem do ścianek montażowych o grubości >2 mm do maks. 4,5 mm)


SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych



SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	- 22	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	60 V	4 A	- 22	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

Akcesoria

SACC-PG9-SEAL CLM - Uszczelka płaska

1556320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1556320>

Uszczelka płaska Pg9, do złącza do zabudowy M12 z gwintem mocującym Pg9



PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>

Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O



SACC-DSI-M12MS-5CON-PG9-L180 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1409464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409464>

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl