

RC-06P1N121000 - Złącza wtykowe przewodów



1593076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593076>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, kielich lutowniczy, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240321

Dane handlowe

Numer artykułu	1593076
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356194112
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	78,18 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06P1N121000 - Złącza wtykowe przewodów



1593076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593076>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj dławików	-
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	-
-----------------	---

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	kielich lutowniczy
Rodzaj zestawów	Pin
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-06P1N121000 - Złącza wtykowe przewodów


1593076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593076>




Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja przedstawia wersję produktu ze standardową dławnicą kablową wg DIN

Rysunek schematyczny



RC-06P1N121000 - Złącza wtykowe przewodów



1593076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593076>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N121000 - Złącza wtykowe przewodów



1593076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593076>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl