

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa



1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa, rozmiar: B6, Przyłącze QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²



Opis produktu

Wkładka stykowa

W zaciskach QUICKON żyły przewodu podłącza się poprzez łatwe obrócenie wkrętakiem. Nie trzeba ściągać izolacji z żyły! Skraca to czas podłączenia o co najmniej 60%!

Dane handlowe

Numer artykułu	1605561
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABC
Klucz produktu	BF7ABC
GTIN	4017918940768
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,49 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa



1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
----------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	6

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
	Przyłącze QUICKON

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu, linka	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	17 ... 13
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 2,5 mm ² (Budowa przewodu VDE 0295, klasa 1 - 5 / średnica przewodu $\geq 0,2$ mm)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 14
Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE)
	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A
	16 A

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa



1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy




Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy


Rysunek wymiarowy



Wkładka gniazda



Wykres obniżenia parametrów znamionowych dla drutów



Wykres obniżenia parametrów znamionowych dla linek

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



Akcesoria

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Profil kodujący, 4 profile kodujące na pasek, do wsuwania we wpusty kodowania

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>

Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączek wtykowych



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa



1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>

HC-B-PE-PT - Adapter

1054672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054672>



Adapter PE z przyłączem PT, na 1 przyłączy PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B-2PE-PT - Powielacz PE

1054675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054675>



Adapter PE z przyłączem PT, na 2 przyłącza PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



HC-CIF-B06-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424334>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6, do wkładek stykowych, Ramka górna

HC-B 6-ANDOCK - Rama cumująca

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586112>



Rama doczepiana do paneli wsuwanych, do wkładek stykowych typu B6, z 4 śrubami o łbach płaskich M5, kompensacja panelu oś x/y +/- 1,5mm

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych,
Ramka dolna

HC-B24/6-ADP-SS - Płyta adaptera

1034215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1034215>



Płyta adaptera, rodzaj: B24 na B6

HC-B 6-EBUQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605561>



HC-B 6-ESTQ-2,5-OLOGO - Wkładka stykowa

1605616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605616>



Wkładka stykowa, rozmiar: B6, Przyłącze QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ...
2,5 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl