

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Złącza wtykowe przewodów



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237971>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 19, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane handlowe

Numer artykułu	1237971
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4063151384531
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Kraj pochodzenia	DE

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Złącza wtykowe przewodów



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237971>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącze wtykowe jest przeznaczone do zastosowania w puszkach czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M23.
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	19

Wymiary

Szerokość	26 mm
Wysokość	26 mm
Długość	69 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozlacane
materiał uchwytu styków	PBT
Materiał (GRP)	GD-Znniklowane

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 15 = WH
	1 / 2 (B) = 7 = GYPK
	2 / 4 (A) = 5 = GN
	2 / 2 (B) = 4 = RDBU
	3 / 4 (A) = 16 = YE
	3 / 2 (B) = 8 = WHGN
	4 / 4 (A) = 3 = GY
	4 / 2 (B) = 14 = BNGN
	5 / 4 (A) = 17 = PK
	5 / 2 (B) = 9 = WHYE
	6 / 4 (A) = 2 = RD
	6 / 2 (B) = 13 = YEBN
	7 / 4 (A) = 11 = BK

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Złącza wtykowe przewodów



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237971>

7 / 2 (B) = 10 = WHGY
8 / 4 (A) = 1 = VT
8 / 2 (B) = 18 = GYBN
1-8 / 1 (+ 120 V) = 19 = BN
1-8 / 3 (0 V) = 6 = BU
1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V
prąd zmierzony łącznie	10 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1 mm ²)

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M23

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza	Dławnica gwintowana M23
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Złącza wtykowe przewodów



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237971>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

V-RC/TGUM 13/KVD 13/LBL 16+3X - Złącza wtykowe przewodów



1237971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1237971>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl