

HS LC-F-CS-5,2X2-50 - Światłowód

1474451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474451>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Elastyczny światłowód, pasywne, elastyczne, kolor: biały (9010)

Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1474451
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABC
Klucz produktu	ACGABC
GTIN	4063151888626
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	TN

HS LC-F-CS-5,2X2-50 - Światłowód

1474451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474451>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Światłowód jest przeznaczony do wciśnięcia do mocowania o tolerancji H7. Wcisnąć wskaźnik LED pionowo i na sucho. Alternatywnie wskaźnik LED można również wkleić np. preparatem LOCTITE 460.
Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowód
Liczba biegunów	1
Orientacja	elastyczne
Wykonanie	pasywne, elastyczne
Typ przewodu	Elastyczny światłowód
Kształt głowicy	Łeb stożkowy
Liczba wskaźników	1 (1 rząd x 1 kolumna)

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 12 kV
-------------	---------

Wymiary

Długość	50 mm
średnica	5,2 mm
Średnica otworu	4,6 mm ^{H7}

Dane materiału

Kolor Linse	biały (9010)
Kolor Gehäuse	czarny (9005)
Kolor (Światłowody)	transparentny
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

HS LC-F-CS-5,2X2-50 - Światłowód

1474451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474451>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl