

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety



1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 29 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

Korzyści

- Kompletne rozwiązanie do etykietowania składające się z etykiety do druku i odpowiedniego laminatu ochronnego (EML-PR 29X9R/CHARX) do stosowania na zewnątrz
- Geometria etykiety została specjalnie dopasowana do designu kabli ładowania AC firmy Phoenix Contact, dzięki czemu klient otrzymuje rozwiązanie o wysokiej jakości wizualnej i technicznej
- Kable ładowania AC mogą zostać indywidualnie opisane (np. z logo firmy)
- Duża elastyczność i szybka reakcja na specyficzne życzenia klienta
- Oznaczniki nadają się również do oznakowania elementów elektrycznych, urządzeń i przycisków
- Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy Phoenix Contact

Dane handlowe

Numer artykułu	1387069
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2411
Klucz produktu	BG2411
GTIN	4063151764715
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	148 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	143,5 g
Numer taryfy celnej	39191080
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Zakres stosowania	Phoenix Contact: kabel ładowania AC

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	500
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	2
Nadruki	bez nadruku

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	2000 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na czynniki atmosferyczne

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	4000 h
Metoda	A

Temperaturowy test przechowywania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania	840 h

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>



Temperatura badania	80 °C
---------------------	-------

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu)
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Szerokość	29 mm
Długość	9 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	W przypadku stosowania we wtyczkach ładowania AC należy używać wyłącznie w połączeniu z laminatem ochronnym EML-PR (29X9)/CHARX
-------------------	---

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>



Akcesoria

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

EML-PR (29X9)R/CHARX - Ochrona przed dotykiem

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387094>



Ochrona przed dotykiem, Rolka, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 29 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESBK31 - Kabel ładujący AC

1225640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225640>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 5 m, czarny, prosty

EV-T2G3PC-3AC20A-5,0M2,5ESYE31 - Kabel ładujący AC

1297167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1297167>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 5 m, żółty, prosty

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>



EV-T2G3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK31 - Kabel ładujący AC

1225482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225482>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 7 m, czarny, prosty

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK31 - Kabel ładujący AC

1280540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1280540>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 5 m, czarny, prosty

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>

EV-T2G3PC-1AC32A-7,5M6,0ESBK31 - Kabel ładujący AC

1178275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1178275>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 7,5 m, czarny, prosty

EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK31 - Kabel ładujący AC

1178351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1178351>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 5 m, czarny, prosty

EMLP (29X9)R/CHARX - Etykiety

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387069>



EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESRD31 - Kabel ładujący AC

1228717

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1228717>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 5 m, czerwone, prosty

EV-T2G3PC-3AC32A-7,0M6,0ESBK31 - Kabel ładujący AC

1225656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1225656>



CHARX connect comfort, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdem ładowania pojazdu typu 2, z osłonką bez logo, Typ 2, IEC 62196-2, Wolne miejsce do przyklejenia logo, kabel: 7 m, czarny, prosty

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl