

PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Uszczelka wpuszczana



1461457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461457>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uszczelka, Rodzina produktów: PRC 35, Uszczelka wpuszczana, kolor: czarny, średnica przewodu min.: 16 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm

Korzyści

- Nawet 75% mniejsze rozmiary w stosunku do złączy przemysłowych o identycznej mocy
- Mechanizm blokady zwalniany narzędziem lub ręcznie
- Nadają się do zastosowań w zasolonej atmosferze oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu
- Nadają się optymalnie do użytku wewnętrznego i zewnętrznego dzięki materiałom odpornym na czynniki atmosferyczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1461457
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLCBA
Klucz produktu	ABLCBA
GTIN	4063151852146
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,448 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,448 g
Numer taryfy celnej	40169300
Kraj pochodzenia	DE

PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Uszczelka wpuszczana



1461457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461457>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
Rodzina produktów	PRC 35

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	EPDM (Uszczelka kabla)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	16 mm ... 21 mm
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 85 °C

PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Uszczelka wpuszczana



1461457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461457>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440107
ECLASS-12.0	27440107
ECLASS-13.0	27440107

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Uszczelka wpuszczana



1461457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461457>

Konieczne akcesoria

PRC 3-FC-MS6 SET 25 - Złącze

1461450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461450>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze, rodzaj: proste, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm. Gwarantuje ochronę przed dotknięciem

PRC 3-FC-FS6 SET 25 - Złącza wtykowe sprzęgające

1461452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461452>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: proste, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm. Wersja do odblokowywania ręcznie

PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Uszczelka wpuszczana



1461457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461457>

PRC 5-FC-MS6 SET 25 - Złącze

1461453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461453>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze, rodzaj: proste, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm. Gwarantuje ochronę przed dotknięciem

PRC 5-FC-FS6 SET 25 - Złącza wtykowe sprzęgające

1461454

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1461454>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: proste, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: 1,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm. Wersja do odblokowywania ręcznie

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl