


CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Wyświetlacz

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426836>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kolorowy wyświetlacz LCD 4,3", z preinstalowanym oprogramowaniem do ładowania pojazdów elektrycznych, złącze micro USB, montaż klejony (materiały montażowe nie wchodzą w zakres dostawy),
do 12 punktów ładowania

Korzyści

- Kompatybilność tylko w połączeniu ze sterownikami ładowania firmy Phoenix Contact z tej serii produktów CHARX SEC 3xxx
- Wyświetlacz graficzny LCD
- Zgodność z przepisami o legalizacji w połączeniu ze sterownikiem ładowania AC

Dane handlowe

Numer artykułu	1426836
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	XWBBFL
Klucz produktu	XWBBFL
GTIN	4063151786847
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	172,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	172,4 g
Numer taryfy celnej	85312095
Kraj pochodzenia	DE

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Wyświetlacz



1426836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426836>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wyświetlacz
Rodzina produktów	CHARX control modular

Ekran

Typ wyświetlacza	Wyświetlacz graficzny LCD
Wersja monitora	LCD podświetlany
Technologia panelowa	TFT
Rozdzielczość ekranu	480 x 272 Pikseli
Trwałość urządzeń oświetleniowych	30000 h
Sterownik	STM32F750
Widok	ujemny

Wymiary

Wymiary	130 mm x 89 mm x 13 mm
	96 mm x 55 mm (Obszar widoczny)
	95 mm x 54 mm (Obszar aktywny)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

optymalna temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 80 °C
---	------------------

Montaż

Sposób montażu	klejenie (materiały montażowe nie wchodzą w zakres dostawy)
----------------	---

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Wyświetlacz

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426836>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-12.0	27144703
ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703

ETIM

ETIM 8.0	EC002889
----------	----------

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Wyświetlacz

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426836>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Wyświetlacz



1426836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426836>

Akcesoria

CHARX SEC-3100 - AC sterowanie ładowania

1139012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1139012>



CHARX control modular, AC sterowanie ładowania, z wbudowanym systemem Linux, IEC 61851-1, rodzaj pracy: Stand-Alone, Client, Serwer, interfejs: Ethernet (2x), Sieć komórkowa (4G/2G), CHARX control modular magistrala systemowa, MICRO USB typu C, protokół komunikacyjny: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Możliwe do podłączenia urządzenia peryferyjne: Licznik energii, RFID, Wykrywanie prądu różnicowego DC, Montaż na szynie nośnej

ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Miernik

1429603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1429603>



Trójfazowy miernik mocy do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V / 80 A, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem RS-485, certyfikat zgodności z dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl