

HS LCA-RD 12,5X5-L - Lampka sygnalizacyjna

1474410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474410>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Lampka sygnalizacyjna z drutami, aktywny, elastyczny



Dane handlowe

Numer artykułu	1474410
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABC
Klucz produktu	ACGABC
GTIN	4063151887285
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	TN

HS LCA-RD 12,5X5-L - Lampka sygnalizacyjna



1474410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474410>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Lampa
Liczba biegunów	1
Orientacja	elastyczne
Wykonanie	aktywny, elastyczny
Typ przewodu	Lampka sygnalizacyjna z drutami
Kształt głowicy	Soczewka cylindryczna
Liczba wskaźników	1 (1 rząd x 1 kolumna)

Wymiary

średnica	12,5 mm (Średnica osłony)
	5 mm (Średnica soczewki)
Średnica otworu	9,7 mm
Wymiary	100 mm (Końce przewodów)

Dane materiału

Kolor Linse	transparentny
Kolor Gehäuse	biały
Materiał izolacyjny	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

HS LCA-RD 12,5X5-L - Lampka sygnalizacyjna

1474410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474410>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27110201
ECLASS-12.0	27110201
ECLASS-13.0	27110201

ETIM

ETIM 8.0	EC002750
----------	----------

HS LCA-RD 12,5X5-L - Lampka sygnalizacyjna



1474410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474410>

Akcesoria

PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709457>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłączy push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709442>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłączy push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl