

# HS LCA-RGB 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474405>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Lampka sygnalizacyjna z drutami, aktywny, elastyczny



## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1474405       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 200 Szt.      |
| Klucz sprzedaży                     | ACGABC        |
| Klucz produktu                      | ACGABC        |
| GTIN                                | 4063151887278 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 3,15 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 g           |
| Numer taryfy celnej                 | 90019000      |
| Kraj pochodzenia                    | TN            |

# HS LCA-RGB 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna



1474405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474405>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Światłowód jest przeznaczony do wciśnięcia do mocowania o tolerancji H7. Wcisnąć wskaźnik LED pionowo i na sucho. Alternatywnie wskaźnik LED można również wkleić np. preparatem LOCTITE 460. |
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.                                                                                                   |

### Właściwości produktu

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Typ produktu      | Lampa                           |
| Liczba biegunów   | 1                               |
| Orientacja        | elastyczne                      |
| Wykonanie         | aktywny, elastyczny             |
| Typ przewodu      | Lampka sygnalizacyjna z drutami |
| Kształt głowicy   | Soczewka sferyczna              |
| Liczba wskaźników | 1 (1 rząd x 1 kolumna)          |

### Wymiary

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| średnica        | 10 mm (Średnica osłony)  |
|                 | 3 mm (Średnica soczewki) |
| Średnica otworu | 8 mm                     |
| Wymiary         | 94 mm (Końce przewodów)  |

### Dane materiału

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Kolor Linse         | transparentny |
| Kolor Gehäuse       | srebrny       |
| Materiał izolacyjny | PC            |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Maks. osiągalny kod IP        | IP68             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C |

# HS LCA-RGB 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474405>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27110201 |
| ECLASS-12.0 | 27110201 |
| ECLASS-13.0 | 27110201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002750 |
|----------|----------|

# HS LCA-RGB 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474405>



## Akcesoria

### SZS 0,4X2,0 - Wkrętak

1205202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205202>



Mikrowkrętak, płaski, rozmiar: 0,4×2,0×60 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się i obrotową zakrywką

### PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709460>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm<sup>2</sup>, kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

# HS LCA-RGB 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474405>



## PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 BK - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709444>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm<sup>2</sup>, kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)