

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy



1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 130,9 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 8

Korzyści

- Wysoka elastyczność zastosowania dzięki systemowi modułowemu i unikalnej modułowości techniki przyłączeniowej
- Standardowe złącza, np. RJ45, USB, D-SUB i gniazda antenowe, jako elementy wbudowane
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni oraz możliwość dostosowania konstrukcji, kolorów i nadruku
- 8-biegunowe łączniki T-BUS na szynę DIN ze złączami równoległymi i maks. dwoma złączami szeregowymi do łatwej komunikacji między modułami

Dane handlowe

Numer artykułu	1355945
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAEB
Klucz produktu	ACHAEB
GTIN	4063151682972
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	52,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	42,37 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	DE

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy



1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	ICS25
Maks. liczba pinów	40 (raster: 5 mm) 50 (raster: 3,5 mm)
Liczba rzędów	5
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ICS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	130,9 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN do punktu oparcia części górnej	120,7 mm
Wymiary	25 mm x 100 mm x 132,6 mm (Podstawa obudowy od górnej krawędzi szyny DIN z górą obudowy) 25 mm x 100 mm x 139,2 mm (Podstawa obudowy z górą obudowy)

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600

Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	17 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,81
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	13,5 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,67
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	11,4 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,53
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	9 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,41
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	7 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 70 °C

Temperatura otoczenia	70 °C
Współczynnik redukcji	0,31
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	5,3 W

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy



1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>

Dane PCB


Liczba mocowań płytki drukowanej	2
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



Konieczne akcesoria

ICS25-C100X12-7035 - Góra obudowy

2203882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203882>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, zamknięta, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-TL100X12-7035 - Góra obudowy

2203883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203883>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, z przezroczystą klapką, szerokość: 25 mm, wysokość: 101 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)



Akcesoria

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS-FE-CONTACT - Styk uziemienia funkcyjnego

2203904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203904>



Styk uziemienia funkcyjnego, do modułowych obudów do do elektroniki serii ICS

ICC25-H/4L5,0-7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203902>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC..-H/..L5,0, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICC25-H/4R5,0-7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2203903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203903>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 16 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: ICC...-H/...R5,0, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ICC25-H/5L3,5-7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1084018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084018>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: ICC...-H/...L3,5, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICC25-H/5R3,5-7035 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1084017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084017>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 150 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, ilość przyłączy: 5, rodzina produktów: ICC...-H/..R3,5, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,8 mm, liczba pinów lutowaniczych na każdy potencjał: 1, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: Opakowanie kartonowe, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ICE25-F22H-A1 - Element chłodzący

1328704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328704>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, wykonanie: Bok obudowy radiatora, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 22,4 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICE25-F45H-A1 - Element chłodzący

1328703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328703>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, wykonanie: Bok obudowy radiatora, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 44,9 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICE25-R100X22-A1 - Element chłodzący

1328715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328715>



Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 22,4 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICE25-R100X45-A1 - Element chłodzący

1328714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1328714>

Element chłodzący do seria obudów: ICS, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: ICS25, szerokość: 44,9 mm, wysokość: 25 mm, Możliwość wycięcia indywidualnych otworów.



ICS25-F112S-7035 - Osłona przyłącza

1287413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287413>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 112,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F112V-7035 - Osłona przyłącza

1287401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287401>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 112,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F22A6-7035 - Osłona przyłącza

1287369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287369>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do anteny, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F22A-7035 - Osłona przyłącza

2203894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203894>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do anteny, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F22J-7035 - Osłona przyłącza

2203895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203895>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym do RJ45, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F22S-7035 - Osłona przyłącza

2203890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203890>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F22U-7035 - Osłona przyłącza

1053046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053046>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym USB, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F22V-7035 - Osłona przyłącza

1079495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079495>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 22,4 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F45D15-7035 - Osłona przyłącza

2203896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203896>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym D-SUB 15, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F45D9-7035 - Osłona przyłącza

1053054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1053054>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworem funkcyjnym D-SUB 9, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F45S-7035 - Osłona przyłącza

2203891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203891>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F45V-7035 - Osłona przyłącza

1079492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1079492>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 44,9 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F67S-7035 - Osłona przyłącza

1287434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287434>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 67,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy



1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>

ICS25-F67V-7035 - Osłona przyłącza

1287409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287409>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 67,3 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-F90S-7035 - Osłona przyłącza

1287425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287425>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, zamknięty, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 89,8 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS25-F90V-7035 - Osłona przyłącza

1287405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1287405>

Obudowa na szynę DIN, Filler ICS, z otworami wentylacyjnymi, szerokość: 25 mm, wysokość: 7,25 mm, głębokość: 89,8 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-TL100X12-7035 - Góra obudowy

2203883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203883>

Obudowa na szynę DIN, Część górna, z przezroczystą klapką, szerokość: 25 mm, wysokość: 101 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)



ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



ICS MOUNTING DEVICE - Narzędzie montażowe

1118354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118354>




Przyrząd do szybkiego, seryjnego montażu wyposażonych płytek PCB w obudowach ICS 20 i ICS 25

TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Konektor na szynę nośną

2202891

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202891>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 8 styków równoległych

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202890>




Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 7 styków równoległych / 1 styk szeregowy

TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Konektor na szynę nośną

2202895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202895>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowy), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 6 styki równoległe / 2 styki szeregowy

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy

1355945


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>



TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Konektor na szynę nośną

1156781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1156781>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 6 A, 4 A (styki równoległe) (styki szeregowe), napięcie znamionowe (III/2): 32 V, liczba biegunów: 8, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 4 styki równoległe / 4 styki szeregowe

ICS25-C100X12-DKP-7035 - Góra obudowy z wyświetlaczem

1215686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215686>



Obudowa na szynę DIN, Część górna, wbudowany wyświetlacz 0,96", rozdzielczość: 80 x 160 Pikseli, interfejs: 4-żyłowy SPI półdupleks, szerokość: 25 mm, wysokość: 100 mm, głębokość: 14,35 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ICS25-B100X120-O-7035 - Podstawa obudowy



1355945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1355945>

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Klawiatura foliowa

1215683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1215683>

Klawiatura foliowa do ICS25x100, samoprzylepna, ścieżki połączeń elektrycznych na bazie płatków srebra, 4 klawisze, 2 kolory, złącze 5-pinowe, raster: 1,0 mm, przezroczyste okienko na wyświetlacz TFT 0,96"



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl