

OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe




1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 10" x 8",
materiał: stal



Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1476924
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDBZ
Klucz produktu	ACFDBZ
GTIN	4063151897208
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,746 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,664 kg
Numer taryfy celnej	73269098
Kraj pochodzenia	EE

OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe



1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Materiały montażowe
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Seria obudów	OCS

Wymiary

Szerokość	197 mm
Wysokość	326 mm

Dane materiału

Kolor	Srebrny
Materiał obudowy	Stal

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku lub ścianie
----------------	------------------------------

OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe



1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe



1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

Konieczne akcesoria

OCS HP 100806 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471773>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 10" x 8" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

OCS HP 100806 TRANS - Obudowa elektroniki

1471774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471774>



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 10" x 8" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: przezroczysta, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Akcesoria

OCS POLEFIX 1008 - Materiały montażowe



1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

SF-SLIC 1,6X10-175 - Wkrętak

1212555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212555>



Wkrętak, szczelinowy, z zatrzaskiwaną pokrywą, pomocniczym kluczem imbusowym do kluczy szczękowych i oczkowych, wielkość: 1,6 x 10 x 175 mm, uchwyt dwukomponentowy

SF-SLIC 1,2X7,0-125 - Wkrętak

1212554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212554>



Wkrętak, szczelinowy, z zatrzaskiwaną pokrywą, pomocniczym kluczem imbusowym do kluczy szczękowych i oczkowych, wielkość: 1,2 x 7,0 x 125 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

1476924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476924>

SF-SOCKET SET 47 - Zestaw narzędzi

1200292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200292>



Skrzynka z nasadkami 1/4", 47 elementów, grzechotka dwukierunkowa 1/4", 48 ząbków z szybką blokadą, przedłużki 1/4" 50 mm i 100 mm, uchwyt wkrętakowy 1/4", przedłużka giętka 1/4" 150 mm, przegub krzyżowy 1/4", uchwyt 1/4" w kształcie litery T

Adapter do bitów 2 x 1/4", 13 radełkowanych nasadek 1/4" rozm. 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 radełkowanych bitów nasadowych: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x płaski 4, 5, 5, 7 mm, klucz fajkowy sześciokątny 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego z metalowym zamknięciem

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl