

# OCS PANEL 0806 PC - Płyta montażowa

1471783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471783>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Płyta montażowa do wielkości obudowy 8" x 6", materiał: PC, kolor: biały



## Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1471783       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | ACFDBZ        |
| Klucz produktu                      | ACFDBZ        |
| GTIN                                | 4063151881337 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,101 kg      |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,099 kg      |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# OCS PANEL 0806 PC - Płyta montażowa



1471783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471783>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Typ produktu   | Płyta montażowa                    |
| Rodzaj obudowy | Obudowa do zastosowań zewnętrznych |
| Seria obudów   | OCS                                |

### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 120 mm |
| Wysokość  | 171 mm |
| Głębokość | 4 mm   |

### Dane materiału

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Klasa palności wg UL 94 | HB          |
| Materiał izolacyjny     | PC          |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki |
| Materiał obudowy        | Poliwęglan  |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Montaż

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sposób montażu | Montaż na śruby |
|----------------|-----------------|

# OCS PANEL 0806 PC - Płyta montażowa

1471783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471783>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190605 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

# OCS PANEL 0806 PC - Płyta montażowa

1471783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471783>



## Akcesoria

### SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

### SF-PH 2-100 - Wkrętak

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212560>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)