

HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - Światłowód

1474390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474390>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1474390
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABA
Klucz produktu	ACGABA
GTIN	4063151888756
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,66 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowód
Liczba biegunów	3
Raster	2,54 mm
Liczba rzędów	1
Orientacja	poziomo
Wykonanie	pasywny, sztywny
Typ przewodu	Światłowód wielokrotny
Kształt głowicy	Soczewka sferyczna
Liczba wskaźników	3 (1 rząd x 3 kolumn)

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 8 kV
-------------	--------

Wymiary

średnica	2 mm
Średnica otworu	1,1 mm
Raster	2,54 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Kolor (Światłowody)	transparentny
Materiał izolacyjny	Polycarbonat

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

HS LC-H-D2SP/ R1XC3 - Światłowód



1474390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474390>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl