

HS LCA-WH 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474406>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Lampka sygnalizacyjna z drutami, aktywny, elastyczny



Dane handlowe

Numer artykułu	1474406
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABC
Klucz produktu	ACGABC
GTIN	4063151887957
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,86 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,86 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	TN

HS LCA-WH 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna



1474406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474406>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Światłowód jest przeznaczony do wciśnięcia do mocowania o tolerancji H7. Wcisnąć wskaźnik LED pionowo i na sucho. Alternatywnie wskaźnik LED można również wkleić np. preparatem LOCTITE 460.
Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdującej się w materiałach do pobrania.

Właściwości produktu

Typ produktu	Lampa
Liczba biegunów	1
Orientacja	elastyczne
Wykonanie	aktywny, elastyczny
Typ przewodu	Lampka sygnalizacyjna z drutami
Kształt głowicy	Soczewka sferyczna
Liczba wskaźników	1 (1 rząd x 1 kolumna)

Wymiary

średnica	10 mm (Średnica osłony)
	3 mm (Średnica soczewki)
Średnica otworu	8 mm
Wymiary	94 mm (Końce przewodów)

Dane materiału

Kolor Linse	transparentny
Kolor Gehäuse	srebrny
Materiał izolacyjny	PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

HS LCA-WH 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474406>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27110201
ECLASS-12.0	27110201
ECLASS-13.0	27110201

ETIM

ETIM 8.0	EC002750
----------	----------

HS LCA-WH 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474406>



Akcesoria

SZS 0,4X2,0 - Wkrętak

1205202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205202>



Mikrowkrętak, płaski, rozmiar: 0,4×2,0×60 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się i obrotową zakrywką

PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 WH - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709457>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: biały, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL WH, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HS LCA-WH 10X3-L - Lampka sygnalizacyjna

1474406

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474406>



PTSM 0,5/ 2-PL-2,5 BK - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1709442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1709442>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 6 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: PTSM 0,5/...-PL, raster: 2,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON PTSM, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl