

# SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1396550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396550>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., Wtyki proste M12 Push-Pull, na Gniazdo proste M12, długość kabla: 3 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1396550       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CDC        |
| Klucz produktu                      | BF1CDC        |
| GTIN                                | 4063151819569 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 22,22 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1396550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396550>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Typ produktu    | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów | 5                                     |
| Ekranowany      | nie                                   |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
|-------------------|--------|

### Złącze

#### Przyłącze 1

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Konstrukcja     | Wtyki proste M12 Push-Pull |
| Liczba biegunów | 5                          |
|                 | 5                          |
| Rodzaj rygla    | Push-Pull                  |

#### Przyłącze 2

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Konstrukcja     | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów | 5                  |
|                 | 5                  |

### Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 3 m |
|-------------------|-----|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP65 |
|                 | IP67 |

# SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1396550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1396550>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-12.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)