

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Łączniki przewodów



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387425>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, 0,75 mm² ... 1,5 mm², 500 V, 15 A, czarny, Szybkozłącza QUICKON

Dane handlowe

Numer artykułu	1387425
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF6HCC
Klucz produktu	BF6HCC
GTIN	4063151766764
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Łączniki przewodów



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387425>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
------------------	----------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza przewodów
Liczba biegunów	4
Liczba przyłączy na biegun	1
Kodowanie	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Szerokość	24 mm
Wysokość	24 mm
Długość	86 mm
średnica	24 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu sztywnego	0,75 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	18 ... 16
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	19 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	3 Nm
Rozwartość klucza do uchwyty styków	24 mm

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	15 A
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	800 V

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Łączniki przewodów



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387425>

Napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Napięcie znamionowe U_N	500 V AC
	500 V DC
Prąd znamionowy I_N	15 A

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,8 mm ... 3 mm
materiał izolacji żyły	PCW / PE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Łączniki przewodów



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387425>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU 2BS BK - Łączniki przewodów



1387425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1387425>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl