

HS LC-H-D3PL/ R1XC2 - Światłowód



1474372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474372>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Korzyści

- Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
- Łatwy montaż na PCB dzięki wciskany trzpieniom
- Odporność na wyładowania elektrostatyczne
- Na życzenie możliwa obróbka obudów
- Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1474372
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	ACGABA
Klucz produktu	ACGABA
GTIN	4063151888817
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,832 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,832 g
Numer taryfy celnej	90019000
Kraj pochodzenia	DE

HS LC-H-D3PL/ R1XC2 - Światłowod

1474372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474372>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Światłowod
Liczba biegunów	2
Raster	5,08 mm
Liczba rzędów	1
Orientacja	poziomo
Wykonanie	pasywny, sztywny
Typ przewodu	Światłowod wielokrotny
Kształt głowicy	Soczewka cylindryczna
Liczba wskaźników	2 (1 rząd x 2 kolumny)

Parametry elektryczne

Ochrona ESD	< 12 kV
-------------	---------

Wymiary

średnica	3 mm
Średnica otworu	2,3 mm
Raster	5,08 mm

Dane materiału

Kolor	transparentny
Kolor (Światłowody)	transparentny
Materiał izolacyjny	PMMA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

HS LC-H-D3PL/ R1XC2 - Światłowód



1474372

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1474372>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl