

ES-FT-BPC-S 95-120 OG - Złącze

1298080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298080>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza do zasobników energii, Złącze, materiał obudowy: PA, kolor: pomarańczowy, przekrój żyły min.: 35 mm², przekrój żyły maks.: 70 mm², prąd obliczeniowy: 350 A

Dane handlowe

Numer artykułu	1298080
Jednostka opakowania	15 Szt.
Minimalne zamówienie	15 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLDBA
Klucz produktu	ABLDBA
GTIN	4063151537203
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	97,547 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89 g
Numer taryfy celnej	85359000
Kraj pochodzenia	CN

ES-FT-BPC-S 95-120 OG - Złącze

1298080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298080>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zasobników energii
Właściwości izolacji	
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2)	1500 V DC
Prąd znamionowy	350 A
	350 A
	350 A
Opór przejścia	≤ 0,5 mΩ
Napięcie znamionowe U _N	1500 V DC

Dane materiału

Kolor	pomarańczowy
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Silikon
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	Stop Cu/Cu
materiał powierzchni styku	Ni/Ag
Materiał obudowy	PA

Kabel/przewód

pojedyncze żyły, przekrój	35 mm ² 70 mm ²
Bezhalogenowość	tak

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
Siła wcisku	≤ 75 N
Siła ciągnięcia	≥ 10 N

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (Panel ma otwór na przepust kablowy)
	IP65/IP67 (Panel ma otwór ślepy)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	4000 m

ES-FT-BPC-S 95-120 OG - Złącze



1298080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298080>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440390
ECLASS-12.0	27440390
ECLASS-13.0	27440390

ETIM

ETIM 8.0	EC001121
----------	----------

ES-FT-BPC-S 95-120 OG - Złącze

1298080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1298080>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl