

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa



1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Etykieta kablowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.WRAP, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 3,4 ... 6 mm, wielkość pola opisowego: 25,4 x 12,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4750

## Opis produktu

Samolaminujące etykiety owijane z rodziny produktów E-WML... są przeznaczone do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WRAP. Po procesie drukowania i aplikacji oznaczniki przyklejają się do kabla w ściśle określonej pozycji i są chronione przed zabrudzeniem i ścieraniem przez ochronny laminat. Ciasne owijanie etykiet nie tworzy dodatkowej objętości, dzięki czemu przewody można np. przeciągać także przez koryta grzebieniowe.

## Korzyści

- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz: wysoka odporność na zabrudzenie i starcie dzięki laminatowi ochronnemu
- Określona pozycja etykiet dzięki systemowi samoprzylepnemu
- Duży zakres średnic i różne możliwości zastosowania w szafie i poza szafą sterowniczą
- Etykiety owijane nie pogrubiają dodatkowo kabli, dlatego można je później przeciągnąć np. przez koryta grzebieniowe
- Ciasne i wolne od pęcherzyków osadzenie na kablu dzięki automatycznemu owijaniu
- Do elementów cylindrycznych, pojedynczych żył i kabli

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1343122       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BG2311        |
| Klucz produktu                      | BG2311        |
| GTIN                                | 4063151654801 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 898,5 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 788,3 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 39191012      |
| Kraj pochodzenia                    | FR            |

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa



1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Typ produktu | Oznaczenie przewodów |
| Wykonanie    | Etykiety             |

### Opisywanie

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 4750 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 1    |

### Technologia nadruku

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Urządzenie        | 1004303 THERMOMARK E.300 D     |
|                   | 1004304 THERMOMARK E.600 D     |
|                   | 1287033 THERMOMARK E.300 D US  |
|                   | 1287040 THERMOMARK E.600 D US  |
|                   | 1287032 THERMOMARK E.300 D CN  |
|                   | 1287039 THERMOMARK E.600 D CN  |
|                   | 1287034 THERMOMARK E.300 D AR  |
|                   | 1287041 THERMOMARK E.600 D AR  |
|                   | 1287038 THERMOMARK E.300 D KIT |
|                   | 1287031 THERMOMARK E.600 KIT   |
| Taśma barwiąca    | 1255598 TM-RIBBON 64 BK 103    |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                  |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 25,4 mm |
| Długość   | 31,8 mm |

### Dane materiału

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Zgodne z RoHS     | tak          |
| Klej              | Akryl        |
| Kolor             | biały        |
| Materiał          | PCV          |
| Zawarte materiały | bez silikonu |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 3,4 mm ... 6 mm |
|------------------------------|-----------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test odporności na zadrapania

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
| Wymagania              | ≥ 5 N                                     |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

#### Test taśmy klejącej

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa



1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)   |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

## Temperaturowy test przechowywania

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | IEC 60068-2-2:2007-07                  |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania           | 96 h                                   |
| Temperatura badania    | 100 °C                                 |

## Odporność na działanie temperatur

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)    |
| Czas trwania badania   | 240 h                                  |
| Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                             | ISO 175:2010 (jako podstawa)           |
| Czas trwania badania                               | 168 h                                  |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Woda słona (350 g/l)<br>[CAS No. - ]               | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]                     | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901                                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902                                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903                                            | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania   | 96 h                                   |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 80 °C  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                         | + 15 °C ... 35 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C ... 25 °C   |

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa



1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 40 % ... 50 % |
| Przechowalność                                        | 2 lata        |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa



1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa

1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>



## Akcesoria

### THERMOMARK E.300 - Drukarka termotransferowa

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285306>



Drukarka termotransferowa do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

### THERMOMARK E.600 - Drukarka termotransferowa

1285310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1285310>



Drukarka termotransferowa do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa

1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>



## THERMOMARK E.300 D - Drukarka termotransferowa

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004303>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 300 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

---

## THERMOMARK E.600 D - Drukarka termotransferowa

1004304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004304>



Drukarka termotransferowa z wewnętrzną nawijarką do nadruku do wszystkich materiałów na rolce jest dostępna w rozdzielczości 600 dpi. Nadaje się do pracy w trybie ciągłym w produkcji do dużych serii, ponieważ umożliwia stosowanie również dużych rolek.

## E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa

1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>



## TM-RIBBON 30 BK 103 - Taśma barwiąca

1309076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1309076>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WM... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WIRE, długość rolki: 300 m, szerokość: 34 mm, kolor: czarny

---

## TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rolka dociskowa

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259203>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WM... i E-WMS... (dla szerokości materiału do 30 mm/1,18")



## E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa

1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>



## TM-RIBBON 64 BK 103 - Taśma barwiąca

1255598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1255598>



Taśma barwiąca, do grupy produktów E-WML... w połączeniu z aplikatorem THERMOMARK E.WRAP, długość: 0,3 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny

---

## TM E.WRAP-PR - Rolka dociskowa

1259200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1259200>



Rolka dociskowa do wszystkich materiałów E-WML... (dla szerokości materiału do 60 mm/2,36")

# E-WML 6 (25X13)R - Etykieta kablowa

1343122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1343122>



## TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Krawędź podawania

1263116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1263116>



Krawędź podawania do aplikacji wszystkich materiałów E-WML... przy użyciu THERMOMARK E.WRAP

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)