

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz awaryjny Back-UPS 850VA, USB A, USB C, złącza typu Schuko

BE850G2-GR

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
Moc znamionowa w W	520 W
Moc znamionowa w VA	850 VA
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Output connection type	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Długość kabla	1,83 m
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika

Akumulatory i czas podtrzymania

Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	16 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	9,0 A.h
Moc akumulatora (W)	6 W rated
Moc baterii w VAH	93 VAh runtime
Żywotność akumulatora	2...5 rok
Wymiana baterii	RBC17 ↗
Battery option	RBC17 1
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Ogólny

Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Nadmiarowość	No

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Wysokość	12 cm
Szerokość	13 cm
Głębokość	36,5 cm
Masa produktu	4,5 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	Yes

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	47...63 Hz
Maksymalny prąd wejściowy	6 A
Zdolność łączeniowa prądowa	10 A

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	520 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...63 Hz synchronicznie z siecią
Topologia	Zasilanie zapasowe
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusiody
Wydajność	80 % (pełne obciążenie)
Graph start point	55
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	850 VA
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE EAC
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Reguły zabezpieczania urządzeń	Wieczysta: 100000 Euros

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
--	-----------

Wilgotność względna	0...90 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...4572,00 m
Poziom dźwięku	45 dBA

Komunikacja i zarządzanie

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	310 J
---	-------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19 cm
Szerokość opakowania 1	44,1 cm
Długość opakowania 1	18,6 cm
Waga opakowania 1	5 kg
SCC14	10731304347283

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Optymalna energooszczędność	Product energooszczędny
Take-back	Take-back program available

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę, 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany w krajach Unii Europejskiej
-----------	---

Zalecane zamienniki