

# SD-WMS 3 (CH)R YE:M - Tuleje do oznaczania przewodów



0825667:M

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825667:M>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk liter wielkich: Litery, żółty, Wymiary produktu różną się od wcześniejszej wersji!, rodzaj montażu: nawlec

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 0825667:M     |
| Jednostka opakowania                | 500 Szt.      |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz produktu                      | BG2221        |
| GTIN                                | 4046356419567 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,06 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,05 g        |
| Kraj pochodzenia                    | SE            |

# SD-WMS 3 (CH)R YE:M - Tuleje do oznaczania przewodów



0825667:M

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825667:M>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki przewodów, z opisem |
| Wykonanie    | Profil                         |

### Opisywanie

|         |        |
|---------|--------|
| Nadruki | Litery |
|---------|--------|

### Montaż

|                |        |
|----------------|--------|
| Sposób montażu | nawlec |
|----------------|--------|

### Dane materiału

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kolor                   | żółty                |
| Materiał                | Polichlorek winylu   |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                   |
| Zawarte materiały       | bez silikonu i kadmu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 3,2 mm  |
| Wysokość  | 3,6 mm  |
| Długość   | 3,50 mm |

#### Wymiary zewnętrzne

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| średnica zewnętrzna | 1,3 mm ... 3 mm |
|---------------------|-----------------|

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

# SD-WMS 3 (CH)R YE:M - Tuleje do oznaczania przewodów



0825667:M

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825667:M>

## Akcesoria

### SD-WMS 3 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826462>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, opisany, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 3 mm

### SD-WMS CASE - Zasobnik tulei do oznaczania przewodów

0826501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826501>



Skrzynka metalowa do przechowywania tulei identyfikacyjnych SD-WMS w formie rolek

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)