

UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profil



1017444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017444>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy z profili pasmowych, Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką, Profil podstawowy, kolor: jasnoszary (7035), szerokość profilu (wewnętrzna): 72 mm, długość: 131,4 mm, głębokość: 19,8 mm



Korzyści

- Różne profile bazowe zawierające po trzy poziomy PCB
- Pokrywy modułowe o różnych kształtach umieszczane w dowolnym miejscu
- Kompatybilność z wieloma standardowymi rodzajami przyłączy
- Łatwy montaż zatraskowy urządzenia (elementy boczne wkłada się bez użycia narzędzi)
- Wysoka elastyczność dzięki możliwości założenia pokrywy w dowolnym miejscu

Dane handlowe

Numer artykułu	1017444
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDAD
Klucz produktu	ACHDAD
GTIN	4055626511740
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,47 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profil



1017444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017444>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM-BASIC

Wymiary

Głębokość	19,8 mm
Długość	131,4 mm

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	72 mm
--------------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PCW

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Wsunięcie/przymocowanie za pomocą dodatkowych elementów
----------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Zatrask z elementami bocznymi, zatrask z nóżką
Pozycja montażu	równolegle do szyny DIN

UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profil

1017444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017444>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017444>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profil



1017444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017444>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY - Profil



1017444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017444>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl