

SACC-SEAL M12 PRESS SMD - Pierścień uszczelniający



1050720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

O-ring czarny



Dane handlowe

Numer artykułu	1050720
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQZCA
GTIN	4055626662671
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,114 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,11 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

SACC-SEAL M12 PRESS SMD - Pierścień uszczelniający



1050720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Uszczelka
--------------	-----------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	FKM

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

SACC-SEAL M12 PRESS SMD - Pierścień uszczelniający



1050720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-SEAL M12 PRESS SMD - Pierścień uszczelniający



1050720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430319
ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-12.0	27430319

ETIM

ETIM 8.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-SEAL M12 PRESS SMD - Pierścień uszczelniający



1050720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl