

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WNO - Dławnica gwintowana do obudowy



1070298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070298>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Wtyki, M12, montaż od wewnątrz, M15 x 1

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR

Dane handlowe

Numer artykułu	1070298
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCCA
Klucz produktu	ABQADA
GTIN	4055626749617
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,725 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,725 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WNO - Dławnica gwintowana do obudowy



1070298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070298>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
--------------	---------------------

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
----------	---------------------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M15 x 1 Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm
Informacja montażowa	Odstęp między górną krawędzią obwodu PCB a tyłem płyty czołowej: 6 mm

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WNO - Dławnica gwintowana do obudowy



1070298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070298>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070298>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WNO - Dławnica gwintowana do obudowy



1070298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070298>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	23100602
ECLASS-13.0	23110790

ETIM

ETIM 8.0	EC002350
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31171600
-------------	----------

SACC-BP-M-M12/M15-6-THR WNO - Dławnica gwintowana do obudowy



1070298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1070298>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl