

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowny, Ethernet

Korzyści

- Złącze ADVANCE Push-Pull
- System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu
- Chroniona transmisja danych dzięki ekranowaniu 360°
- Wysoka odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji

Dane handlowe

Numer artykułu	1422667
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNEAA
Klucz produktu	ABNOAA
Strona katalogu	Strona 357 (C-2-2019)
GTIN	4055626311364
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	108,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 3.01, nr zlecenia: 2.252
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	Wersja 14
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Zakres częstotliwości	do 100 MHz
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5
Prędkość transmisji	1 GBit/s
Przesyłanie zasilania	PoE++

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	szybkoszłące IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	23 ... 22 (druć)
	23 ... 22 (giętki)
Przekrój przyłącza	0,23 mm ² ... 0,32 mm ² (druć)
	0,23 mm ² ... 0,36 mm ² (giętki)

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	50 mm

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>

Długość	80 mm
---------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 10 mm
	5,5 mm ... 10 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45


1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E335024-20170228

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45



1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z wkładką RJ45 ze złączem kablowym IDC

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z modulem złącza RJ45

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



Rama do nabudowania RJ45, o IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i śrub mocujących

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



VS-PPC-F1-PC-POBK - Klapka ochronna

1405316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405316>



Oslona, IP65, z ryglowaniem Push-Pull do zakrycia wkładki stykowej w ramie do zabudowy w złączu wtykowym push-pull do RJ45 i SC-RJ, tworzywo

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl