

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,8 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1508970
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF1DJA
Klucz produktu	BF1DJA
GTIN	4017918898540
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	87 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable czujników/urządzeń wykonawczych z wtykami zaworowymi
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PBT
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PBT
materiał powierzchni styku	Ag
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC 24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	dioda Zenera

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	1 LED
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy A
Liczba biegunów	3
Materiał	CuSn (Styk)
	Ag (Powierzchnia styku)
	PBT (Uchwyt styków)
	PBT (Obudowa)
Liczba biegunów	3

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,8 m
-------------------	-------

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	30 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	3
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	28x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	3x 0,5 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy)
Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarno-szary (RAL 7021)
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	czarny 1, czarny 2, zielono/żółty
skręt całkowity	3 żyły skręcone wzdłuż

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

maksymalny opór przewodu	39 Ω /km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	min. 20 M Ω *km
Napięcie znamionowe kabla	$\leq$ 300 V
Napięcie probiercze	$\geq$ 1200 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	22,5 mm
Cykle gięcia maksymalnie	15000000
Bezhalogenowość	wg DIN VDE 0472 część 815
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	wg DIN VDE 0482 wg DIN EN 50265-2-1
olejoodporność	wg DIN EN 60811-2-1
Pozostała odporność	w dużym stopniu odporne na olej Warunkowo odporny na promieniowanie UV wg DIN EN ISO 4892-2-A
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) -20 °C ... 80 °C (Wtyk zaworowy)

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków wtyk zaworowy, typ A

Rysunek wymiarowy




Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany


SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>



Rysunek schematyczny




Układ styków wtyk M12, 3-biegunowy, wtyk zaworowy

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Rysunek wymiarowy



Wtyk zaworowy, typ A

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060312
ECLASS-12.0	27060312
ECLASS-13.0	27060312

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-M12MS/1,8-PUR/A-1L-S - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1508970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508970>

Akcesoria

SAC-V-SCREW-M3-29 KNUURL - Śruba

1403779

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1403779>



Śruba z łbem soczewkowym z radełkami z tworzywa sztucznego, M3 x 40

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl