

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1515808       |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | BF1CCA        |
| Klucz produktu                      | BF1CCA        |
| GTIN                                | 4017918928605 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 92,08 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 87,531 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Typ produktu           | Kable czujników/urządzeń wykonawczych |
| Liczba biegunów        | 4                                     |
| Ilość odejść kablowych | 1                                     |
| Ekranowany             | nie                                   |
| Kodowanie              | A                                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Dane materiału

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | HB                              |
| Materiał uszczelki         | NBR                             |
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

### Parametry elektryczne

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$   |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 250 V AC                   |
|                           | 250 V DC                   |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                        |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
|-------------------|--------|

### Złącze

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

## Przyłącze 1

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|


## Przyłącze 2

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Konstrukcja      | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów  | 4                  |
| Rodzaj kodowania | A                  |
| Liczba biegunów  | 4                  |

## Kabel/przewód

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Długość przewodów | 2 m |
|-------------------|-----|

## PCW szary [PVC]

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy                   |  |
| Waga przewodu                       | 40 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                        | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V)                                                         |
| Liczba biegunów                     | 4                                                                                   |
| Ekranowany                          | nie                                                                                 |
| Typ przewodu                        | PCW szary [PVC]                                                                     |
| Budowa linki przewodu sygnałowego   | 19x 0,15 mm                                                                         |
| przewód sygnałowy AWG               | 22                                                                                  |
| Przekrój przewodu                   | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Przewód sygnałowy)                                         |
| Średnica żyły łącznie z izolacją    | 1,26 mm ±0,05 mm                                                                    |
| Zewnętrzna średnica przewodu        | 4,7 mm ±0,15 mm                                                                     |
| plaszcz zewnętrzny, materiał        | PCW                                                                                 |
| plaszcz zewnętrzny, kolor           | czarny RAL 9005                                                                     |
| Materiał przewodu                   | błyszcząca skrętka Cu                                                               |
| materiał izolacji żył               | PCW                                                                                 |
| Pojedyncze żyły, kolor              | brązowy, biały, niebieski, czarny                                                   |
| Grubość ścianki izolacji            | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył)                                                            |
| Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny | ≥ 0,76 mm                                                                           |
| skręt całkowity                     | 4 żyły skręcone wzdłuż                                                              |
| maksymalny opór przewodu            | ≤ 57 Ω/km (przy 20 °C)                                                              |
| Rezystancja izolacji                | ≥ 200 MΩ*km (przy 20 °C)                                                            |
| Napięcie znamionowe kabla           | ≤ 300 V                                                                             |
| Napięcie probiercze                 | ≥ 3000 V                                                                            |

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe      | 5 x D                                      |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D                                     |
| odporność na rozprzestrzanie się płomienia    | Wg UL-Style 2464                           |
| olejoodporność                                | wg DIN EN 60811-2-1, 168 h dla 60 °C       |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)   |
|                                               | -10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                                      |
|                               | IP67                                      |
|                               | IP68                                      |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)     |
|                               | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)  |
|                               | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

## Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

Rysunek wymiarowy



Wtyk z gniazdem M12 x 1, prosty

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27060311 |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P- 2,0-PVC/M12FS BK - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego



1515808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1515808>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)