

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, PROFINET, 4-bieg., PE-X, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na Gniazdo do zabudowy M12, kodowanie: D, długość kabla: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1557219
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCED
Klucz produktu	ABQDGI
GTIN	4046356287883
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	118,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	90 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	PROFINET
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Kodowanie	D

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE-X

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	D (Dane)

Przyłącze 2


Konstrukcja	Gniazdo do zabudowy M12
Rodzaj kodowania	D (Dane)

Kabel/przewód

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Długość przewodów	1 m
PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 wzmocniony [936]	
Rysunek wymiarowy	
Waga przewodu	81 g/m
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PROFINET RADOX® do kolejnictwa CAT5 wzmocniony [936]
Budowa przewodu	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Szybkość sygnału	66 c
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,95 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7,25 mm ±0,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE-X
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	posrebrzana skrętka Cu
materiał izolacji żył	PE-X
Pojedyncze żyły, kolor	biało-niebieski, pomarańczowo-żółty
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,8 mm
skręt całkowity	Czwórka gwiazdowa
optyczna osłona ekranująca	100 %
maksymalny opór przewodu	≤ 54,4 Ω/km
Rezystancja sprzężenia	200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz)
Opór falowy	100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz)
pojemność robocza	≤ 65 pF (żyła-żyła) ≤ 100 pF (Żyła-ekran)
Napięcie znamionowe kabla	300 V AC
Napięcie probiercze	2000 V AC (50 Hz, 5 minut)
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	6 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT)	80 dB (przy 1 MHz) 76 dB (przy 4 MHz) 67 dB (przy 10 MHz) 60 dB (przy 31,5 MHz)

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Tłumienność odbiciowa (RL)	56 dB (przy 62,5 MHz)
	53 dB (przy 100 MHz)
	35 dB (przy 4 MHz)
	35 dB (przy 10 MHz)
	35 dB (przy 31,5 MHz)
	33 dB (przy 62,5 MHz)
Tłumienność zdalnoprzenikowa (FEXT)	33 dB (przy 100 MHz)
	80 dB (przy 1 MHz)
	70 dB (przy 4 MHz)
	65 dB (przy 10 MHz)
	58 dB (przy 31,5 MHz)
	59 dB (przy 62,5 MHz)
tłumienność ekranu	67 dB (przy 100 MHz)
	2 dB (przy 1 MHz)
	4 dB (przy 4 MHz)
	6,5 dB (przy 10 MHz)
	10,5 dB (przy 31,5 MHz)
	14 dB (przy 62,5 MHz)
Bezhalogenowość	18 dB (przy 100 MHz)
	40 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz)
	wg EN 50267-2-1
	EN 60332-1-2
	EN 50266
	EN 60332-3-25
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	NF C32-070, 2.1
	NF C32-070, 2.2
	UL 1685, 12 (FT4)
	wg ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
	EN 50267-2-2
	BS 6853 B.1
Korozyjność gazów pożarowych	EN 50305, 9.2
	BS 6853 D.8.7
	EN 61034-2
	UL 1685, 12 (FT4)
	wg IRM 902, 72 h przy 100 °C
	BS 6853 (Kategoria Ia, Ib, II)
Toksyczność gazów pożarowych	GM/RT 2130 (Kategoria Ia, Ib, II)
	EN 45545 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
	DIN 5510 (Stopień ochrony p-poż. 1, 2, 3, 4)
	NF F16-101 (Kategoria A1, A2, B)
	NF F16-101 (Klasa C / F0)
	NFPA 130
Gęstość gazów spalinowych	
olejoodporność	
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

	UNI CEI 11170 (Poziom zagrożenia LR1 - LR4)
Pozostała odporność	odporność na paliwa wg IRM 903, 168 h przy 70 °C
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP65/IP67/IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Rysunki

Schemat



SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4PM12MSD/1,0-936/BP-M12FSD - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1557219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1557219>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl