

RC-00000004000 - Obudowy do nabudowania



1592586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592586>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do nabudowania, seria: RC, prosta, Blokada śrubowa, M23, Uszczelka płaska, 4xM2,5, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240230

Dane handlowe

Numer artykułu	1592586
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAX
Klucz produktu	ABRAFP
GTIN	4046356191654
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,37 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Montaż

Montaż	4x M2,5
--------	---------


Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy, widok z boku

Rysunek wymiarowy



Szablon wierceń

1592586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592586>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC001121
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl