

RC-0000000A000 - Obudowy do nabudowania

1592768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592768>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do nabudowania, seria: RC, kątowe, Blokada śrubowa, M23, Uszczelka płaska, 4x Ø2,7, ekranowany: tak, grubość ścianki min.: 1 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1592768
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAX
Klucz produktu	ABRAFQ
GTIN	4046356192644
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	92 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	63,85 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Złącze

Konstrukcja	kątowe
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż

Montaż	4x Ø2,7
Grubość zmian	> 1 mm

1592768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592768>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1592768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592768>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl