

RC-06P1NC2E1XN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593552>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Złącze wlotowywane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 10,5 mm, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1593552
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356196826
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,92 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06P1NC2E1XN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593552>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Złącze wlotowywane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Średnica styków	2 mm
Prąd znamionowy	20 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

RC-06P1NC2E1XN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593552>

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-06P1NC2E1XN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1593552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593552>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



RC-06P1NC2E1XN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593552>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1NC2E1XN - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593552>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl