

# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów



1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodowanie:N

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1594252       |
| Jednostka opakowania                | 12 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAA        |
| Klucz produktu                      | ABRAFA        |
| GTIN                                | 4046356200417 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 112,408 g     |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 104,98 g      |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów



1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno |
|-------------------|------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Typ produktu | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
|--------------|----------------------------------|

### Dane materiału

|                  |       |
|------------------|-------|
| Materiał obudowy | Metal |
|------------------|-------|

### Złącze

#### Izolator

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka                         | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno |
| Kodowanie                         | N                                                                 |
| Rodzaj przyłącza                  | Przyłącze zaciskane                                               |
| Rodzaj zestyków                   | Gniazdo                                                           |
| Zastosowanie                      | Sygnał                                                            |
| Liczba biegunów                   | 6                                                                 |
| Kierunek obrotu                   | standard                                                          |
| wygląd wtyku                      | 6                                                                 |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b> | 2 mm                                                              |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b> | 20 A                                                              |
| Napięcie znamionowe               | 48 V AC<br>74 V DC                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe       | 1,5 kV                                                            |
| Kategoria przepięciowa            | III                                                               |
| Stopień zabrudzenia               | 3                                                                 |

#### Obudowa

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Wskazówka do zamówienia:       | Wkładki stykowe zamawiane osobno |
| Materiał obudowy               | Metal                            |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa                  |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                              |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP65<br>IP67<br>IP68             |
| Rodzaj gwintu                  | M23                              |

#### Uszczelka

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 9,5 mm ... 10,5 mm |
|------------------------------|--------------------|

# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów


1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>




## Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny



# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów



1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów



1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów



1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>

## Akcesoria

### RC-5SS2000 - Styk zaciskany

1603530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603530>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241633

---

### RC-59S2000 - Styk zaciskany

1603501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603501>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241633

# RC-06S5N8A80Q6 - Złącza wtykowe przewodów



1594252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594252>

## RC-5CS2000 - Styk zaciskany

1603517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603517>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)  
nr art.: 1241635

---

## RC-5AS2000 - Styk zaciskany

1603509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603509>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241635

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)