

RC-12S1N122K00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1598520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598520>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4x Ø2,7, wymiar kołnierza: 25 mm x 25 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240968

Dane handlowe

Numer artykułu	1598520
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356221092
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,33 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S1N122K00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1598520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598520>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	osobne zamawianie wkładek stykowych
Materiał obudowy	GD-Zn
Wymiar kołnierza	25 mm x 25 mm
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-12S1N122K00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1598520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598520>

Rysunki

Rysunek schematyczny




RC-12S1N122K00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1598520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598520>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Wymiary otworu montażowego:
uszczelka płaska, oring radialny

RC-12S1N122K00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1598520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598520>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1N122K00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1598520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598520>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl