

RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające



1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe sprzęgające, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 7 mm ... 10 mm, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1598579
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAC
Klucz produktu	ABRAFG
GTIN	4046356221467
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	101,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,89 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające



1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg9
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67

RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające



1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>

	IP68
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 10 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające


1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>



Rysunki

Rysunek schematyczny




RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające

1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>



Rysunek wymiarowy



RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające



1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1N127B20 - Złącza wtykowe sprzęgające



1598579

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1598579>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl