

RC-12S2N121520 - Złącza wtykowe przewodów



1599637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599637>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241102

Dane handlowe

Numer artykułu	1599637
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356226578
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,19 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S2N121520 - Złącza wtykowe przewodów



1599637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599637>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa


Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg9
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65 IP67 IP68
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 10 mm
------------------------------	----------------

Rysunki

Rysunek schematyczny



RC-12S2N121520 - Złącza wtykowe przewodów

1599637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599637>



Rysunek wymiarowy



RC-12S2N121520 - Złącza wtykowe przewodów



1599637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599637>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S2N121520 - Złącza wtykowe przewodów



1599637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599637>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl