

RC-12S2N1280K5 - Złącza wtykowe przewodów



1599756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599756>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241134

Dane handlowe

Numer artykułu	1599756
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356227292
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S2N1280K5 - Złącza wtykowe przewodów



1599756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599756>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	12
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
	IP68
Rodzaj gwintu	M23

RC-12S2N1280K5 - Złącza wtykowe przewodów

1599756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599756>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65

Rysunki

Rysunek schematyczny




RC-12S2N1280K5 - Złącza wtykowe przewodów

1599756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599756>



Rysunek wymiarowy



RC-12S2N1280K5 - Złącza wtykowe przewodów



1599756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599756>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S2N1280K5 - Złącza wtykowe przewodów



1599756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599756>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl