

RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: kierunek przeciwny, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1599993
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFO
GTIN	4046356228091
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,47 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową




1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Rysunki

Rysunek wymiarowy




Rysunek wymiarowy

RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową

1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Rysunek schematyczny



RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-12S2N12Y300 - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1599993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599993>

Akcesoria

RC-Z2062 - Zaślepka metalowa

1604228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604228>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241732



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl