

RC-17P1N12C0Q9 - Przepust ścianki tylnej



1601327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601327>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Przepust ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4xM2,5, Grubość ścianki maks.: 2,5 mm, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 10,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241330

Dane handlowe

Numer artykułu	1601327
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAE
Klucz produktu	ABRAFJ
GTIN	4046356234177
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	105,34 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	86,72 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-17P1N12C0Q9 - Przepust ścianki tylnej



1601327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601327>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	9,5 mm ... 10,5 mm
------------------------------	--------------------

RC-17P1N12C0Q9 - Przepust ścianki tylnej


1601327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601327>



Rysunki

Rysunek schematyczny




RC-17P1N12C0Q9 - Przepust ścianki tylnej


1601327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601327>

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



RC-17P1N12C0Q9 - Przepust ścianki tylnej



1601327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601327>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17P1N12C0Q9 - Przepust ścianki tylnej



1601327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601327>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl