

RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, kodowanie:N

Dane handlowe

Numer artykułu	1603757
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFO
GTIN	4046356246965
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,17 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	9
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6+3
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową




1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy


RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Rysunek schematyczny



RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-63S1N12Y31B - Złącza wtykowe urządzeń ścianki przedniej z nakrętką radełkową



1603757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603757>

Akcesoria

RC-Z2062 - Zaślepka metalowa

1604228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604228>

Zaślepka metalowa, M23, stopień ochrony: IP67, seria: RC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241732



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl