

UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242106

Dane handlowe

Numer artykułu	1606306
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRABA
Klucz produktu	ABRAIA
GTIN	4046356258708
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	87,06 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	87,06 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów


1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>



Rysunki

Rysunek schematyczny




UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów

1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>



Rysunek wymiarowy



UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów

1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-12P1N8A80DU - Złącza wtykowe przewodów



1606306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606306>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl