

UC-17P1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Przepust ścianki tylnej, UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242152

Dane handlowe

Numer artykułu	1606521
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRABE
Klucz produktu	ABRAIJ
GTIN	4046356260084
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	118,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	118,67 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-17P1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

UC-17P1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej


1606521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>




Rysunki


Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Rysunek schematyczny



UC-17P1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej

1606521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-17P1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-17P1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606521>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl